



Shell Rimula R6 LM 10W-40

- Lage uitlaatgas-emissies
- Besparing op onderhoud

Volledige synthetische motorolie voor zware dieselmotoren

Shell Rimula R6 LM bevat Shell's exclusieve "Low-SAPS" additieven technologie en een uniek anti-slijtage pakket. De beschermende eigenschappen zijn verbeterd met synthetische basisoliën met als resultaat een lange levensduur voor de motor en voor de olie, besparing op onderhoud, lange verversingsintervallen en uitzonderlijke prestaties op het gebied van slijtagebescherming en motorreinheid.



Prestaties, Kenmerken en Voordelen

• Besparing op onderhoud

Shell Rimula R6 LM voldoet aan de vereisten voor de langst mogelijke olieversingsintervallen van Mercedes Benz, MAN, DAF en andere motorfabrikanten, van de nieuwste Euro VI tot en met oudere generaties motoren. Hiermee is het voor wagenparkbeheerders mogelijk om de onderhoudsschema's en -intervallen te optimaliseren en de onderhoudskosten te verlagen.

• Geschikt voor de modernste uitlaatgas-emissie-systemen

Vooraanstaande "low-ash" formulering helpt vervuiling en vergiftiging van uitlaatgas-nabehandelingssystemen voorkomen waardoor motoren langer aan strenge uitlaatgas-emissie-eisen blijven voldoen en het brandstofverbruik laag blijft.

• Lage slijtage, weinig inwendige vervuiling

Unieke additieventechnologie zorgt voor een uitzonderlijke zuigerreinheid, essentieel voor een lange motorlevensduur.

• Brandstofbesparing

Shell Rimula R6 LM is in staat tot significante besparingen op het gebied van brandstofverbruik in vergelijking met oliën met een hogere viscositeitsklassificatie.

Toepassingen



• 'Heavy Duty' dieselmotoren voor gebruik op de openbare weg

In het bijzonder geschikt voor een uiteenlopende reeks van truck- en transporttoepassingen in moderne dieselmotoren met lage emissie van merken als Mercedes Benz, MAN, DAF, Volvo en andere merken. Speciaal geschikt voor

• Dieselmotoren met lage emissie

Shell Rimula R6 LM voldoet aan de laatste vereisten van vrijwel alle motorfabrikanten van Euro IV, Euro V en Euro VI motoren, en overtreft de prestatievereisten van industriespecificaties als ACEA E6 en API CJ-4.

• Gasmotoren

Shell Rimula R6 LM is goedgekeurd voor toepassing in bussen en trucks met motoren met gas als brandstof, zoals gasmotoren van Mercedes Benz en MAN.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ACEA E6, E9
- API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081
- DAF Meets ACEA E6
- Deutz DQC IV-10 LA
- IVECO NG2 (Voldoet aan de eisen)
- JASO DH-2
- MACK EO-O Premium Plus
- MAN M3477, M3271-1
- MB-Approval 228.51
- MTU Category 3.1
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4

Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale Shell Technical Helpdesk.

gemengde wagenparken, met Euro III, Euro IV, Euro V en Euro VI motoren.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Rimula R6 LM 10W-40
Kinematische viscositeit	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	96.8
Kinematische viscositeit	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.5
Dynamische viscositeit	@-25°C	mPa s	ASTM D5293	6 080
Sulfaatas		%	ASTM D874	0.95
Densiteit	@15°C	kg/l	ASTM D4052	0.850
Vlampunt, open kroes		°C	ASTM D92	244
Stolpunt		°C	ASTM D97	-36
Total Base Number (TBN) (TBN)		mg KOH/g	ASTM D2896	12.9

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

• Gezondheid en veiligheid

Indien toegepast volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en indien goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen is het onwaarschijnlijk dat Shell Rimula R6 LM 10W-40 enige significante gezondheids- en/of veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Veiligheids- en Gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende Product Veiligheidsblad. Dat kan worden gedownload via <http://www.epc.shell.com/>


• Bescherm het milieu

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.

Aanvullende Informatie

• Advies

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger.



S.A. Belgian Shell N.V. Arnaud
Frateurlaan 15-23, 1050 Brussel

e-mail: shelltechnical-be@shell.com